RAPTOXX®

NOISE CANCELING HEADSET RT-788V

Kopfhörer:
- Integrierte Lautstärkeregelung
- Maximale Eingangsleistung: 30mW
- Frequenzgang 20Hz – 20kHz
- Empfindlichkeit: 105dB ± 3dB
- Lautsprecher-Impedanz: 32Ω
- 40mm Lautsprecherdurchmesser
- Aktive Geräuschunterdrückung: 100-1,000Hz, >10dB bei 300Hz

Mikrofon:
- Multidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon
- Betriebsspannung: 4,5V
- Vorverstärkungsbereich >50dB
- Frequenzgang 30Hz – 16kHz
- Empfindlichkeit: -58dB±2dB
- Mikrofon-Impedanz: 2,2K

Weitere Angaben:
- Ohrpolster: 17mm Schaumstoff
- Kabellänge: 2,5m
- Stecker: 3,5mm Klinke
- Zusammenklappbar für leichteren Transport
- Batterien: 2x 1,5V AAA

Headphone Output:
- Integrated volume control
- Maximum power input: 30mW
- 20Hz – 20kHz speaker frequency response
- Sensitivity: 105dB ± 3dB
- Speaker impedance: 32Ω
- 40mm speaker diameter
- Active noise attenuation: 100-1,000Hz, >10dB at 300Hz

Microphone Input:
- Multi-directional electret condenser microphone
- Operating voltage: 4.5V
- Mic gain stage >50dB range
- 30Hz – 16kHz frequency response
- Sensitivity: -58dB±2dB
- Microphone impedance: 2.2K

Other specifications:
- Ear cushions: 17mm foam
- Cable length: 2.5m
- Connection: 3.5mm plugs
- Collapsable for easier transportation
- Battery Power Supply: 2x 1.5V AAA

Sortie du casque :
- Commande du volume intégrée
- Puissance maximale : 30 mW
- Réponse en fréquence de l'enceinte 20 Hz – 20 kHz
- Sensibilité : 105 dB ± 3 dB
- Impédance de l'enceinte : 32 Ω
- Diamètre de l'enceinte : 40 mm
- Atténuation active du bruit : 100 à 1 000 Hz, > 10 dB à 300 Hz

Entrée du microphone :
- Microphone à électret multidirectionnel
- Tension de fonctionnement : 4,5 V
- Niveau de gain du microphone > plage 50 dB
- Réponse en fréquence 30 Hz-16 kHz
- Sensibilité : –58 dB ± 2 dB
- Impédance du microphone : 2,2 K

Autres caractéristiques :
- Coussinets des écouteurs : mousse 17 mm
- Longueur du câble : 2,5 mètres
- Connexion : fiches de 3,5 mm
- Peut se replier lors du transport
- Piles d'alimentation : 2 x 1,5 V AAA

ADVANCE

Salida de los auriculares:
- Control de volumen integrado
- Potencia máxima de entrada: 30mW
- Respuesta de frecuencia del altavoz 20Hz – 20kHz
- Sensibilidad: 105dB ± 3dB
- Impedancia del altavoz: 32Ω
- Diámetro del altavoz 40mm
- Atenuación activa del ruido: 100-1.000Hz, >10dB a 300Hz

Entrada del micrófono:
- Micrófono de condensador electret multidireccional
- Voltaje de funcionamiento: 4,5V
- Campo de la etapa de ganancia del micrófono >50dB
- Respuesta de frecuencia 30Hz-16kHz
- Sensibilidad: -58dB±2dB
- Impedancia del micrófono: 2,2K

Otras especificaciones:
- Almohadillas para los oídos: espuma 17mm
- Longitud del cable: 2,5m
- Conexión: enchufes de 3,5mm
- Plegables para un transporte sencillo
- Fuente de alimentación por pila 2x 1,5V AAA

Høretelefon Effekt:
- Integreret volumenkontrol
- Maksimum strøminput: 30mW
- 20Hz – 20kHz Højtaler frekvens-respons
- Følsomhed: 105dB ± 3dB
- Højtalerimpedans: 32Ω
- 40mm Højtaler-diameter
- Aktiv støjdæmpning: 100-1,000Hz, >10dB at 300Hz

Mikrofon Input:
- Multi-retningsbestemt plastikmagnetisk kondensatormikrofon
- Drifts-spænding: 4.5V
- Mikrofonens opnåede effekt > 50dB anvendelsesområde
- 30Hz – 16kHz frekvensrespons
- Følsomhed: -58dB±2dB
- Mikrofonimpedans: 2.2K

Andre specifikationer:
- Øre-puder: 17mm skum
- Kabellængde: 2.5m
- Tilslutning: 3.5mm stik
- Sammenklappelig for lettere transportering
- Batteri-strømforsyning: 2x 1.5V AAA

Specyfikacje słuchawek:
- Zintegrowana regulacja głośności
- Maksymalna moc wejściowa: 30mW
- Pasmo przenoszenia przetwornika: 20Hz – 20kHz
- Czułość: 105dB ± 3dB
- Impedancja przetwornika: 32Ω
- Średnica membrany: 40mm
- Aktywne tłumienie hałasu: 100-1,000Hz, >10dB przy 300Hz

Specyfikacje mikrofonu:
- Mikrofon elektretowy
- Napięcie operacyjne: 4.5V
- Poziom wzmocnienia w mikrofonie >50dB
- Pasmo przenoszenia: 30Hz – 16kHz
- Czułość: -58dB±2dB
- Impedancja mikrofonu: 2.2K

Inne specyfikacje:
- Poduszki nauszne: gąbka 17mm
- Długość kabla: 2.5m
- Połączenia: wtyki 3.5mm
- Składana budowa ułatwiająca przenoszenie
- Zasilanie bateryjne: 2x 1.5V AAA

Copyright by Saleaholix GmbH 2007

Designed in Germany • www.raptoxx.com • sales@raptoxx.com

Disclaimer: The specifications and pictures shown on the box may differ from actual products. All trademarks are property of their respective owners.

RoHS COMPLIANT